REATOM

Sprüh- und Unkrautkämpfungseinheit



Technischen Eigenschaften

Rahmen	Rahmen aus lackiertem Stahlrohr.
Anwendung	Angepasst an der Hinterbox des Rino-Fahrzeugs.
Versorgung	Über 230V Steckdose, 1,2 oder 2,2 kW Elektromotor
Kapazität	Hauptank in Polyethylen, Kapazität 200L
	Handwashtank in Polyethylen, Kapazität 10L
Sprayer	6 seitliche Sprühgeräte.
Schlauch	Schlauchaufroller mit 25 m Schlauch.
Einstellungen	Ferndruckregler, mit Heckstangen ausgestattet, um mehrere Zubehörteile gleichzeitig anbringen zu können.
Gewicht	60 kg

Erfüllt die Anforderungen des EG-Standard 2009/127 für den nachhaltigen gebrauch von Phypharmazeutika

Die Sanierung basiert sich auf einem einfachen Prinzip: Kontaminierte Umgebungen durch geeignete Eingriffe und Verfahren unter Einhaltung aller Hygiene- und Gesundhei- tsstandards wieder in einen geeigneten Zustand zu bringen. Insbesondere durch die vollständige Beseitigung von Parasiten oder anderen vorhandenen Krankheitserre- gern. Mit den Pumpen, mit denen diese Maschinen ausge- stattet sind, können Sie die Hauptprodukte für die Desin- fektion verwenden und ohne weiteres zusätzliches Zubehör (je nach Version) bis zu 3-7 Meter hoch sprühen.