REMOW

Professioneller Mähwerk



Technischen Eigenschaften

Rahmen	Rahmen aus gebogenes und lackiertes Stahlblech.
Anschluss	Schnellkuppeldreieck Kategorie 0 mit Schwimmstellung.
Abmessungen	Gesamtbreite 130 oder 160 cm | Arbeitsbreite 120 oder 150 cm.
Versorgung	5 kW Elektromotor
Antrieb	Antriebsriemen.
Rotor	3 Rotoren mit austauschbaren Messern.
	Rotoren Drehzahl 3200 g/min
Einstellungen	Arbeitshöhe von 2 bis 9 cm einstellbar | 4 schwenkbare Rädern.
Gewicht	215 kg

Der Feinarbeit Mähwerk verfügt 3 Messer, die von 2 Riemen angetrieben werden, um auch auf großen Flächen einen perfekten Grasschnitt zu erzielen. Es kombiniert professionelle Effektivität und Schnittqualität. Die schwim∑mende Funktion des Kuppeldreiecks sorgt für eine perfekte Bodenbearbeitung auch auf unebenen Böden. Die Schnitthöhe kann von 2 bis 9 cm eingestellt werden, mit der Möglichkeit, ein Mulch-Kit zu installieren, um einen rücks- tandsfreien Schnitt durchzuführen. Besonders in Parks, Golfplätzen, privaten und kommunalen Gärten genutzt.