REMUL

Professioneller Schlegelmulcher



Technischen Eigenschaften

Rahmen	Rahmen aus gebogenes und lackiertes Stahlblech.
Anschluss	Kuppeldreieck Kategorie 0 mit Schwimmstellung.
Abmessungen	Gesamtbreite 130 cm | Arbeitsbreite 120 cm
Versorgung	5 kW Elektromotor
Antrieb	2 Antriebsriemen.
Rotor	Rotor mit austauschbaren Y-Messer.
	Rotor Drehzahl 3000 U/min
Einstellungen	Schnitthöhe in 6 Positionen regulierbar, von 3 bis 15 cm | 2 Kufen zur Einstellung der Schnittöhe.
Gewicht	179 kg

Der Schlegelmulcher verfügt über einen horizontalen Rotor mit Y-Messern, die von 2 Riemen angetrieben werden, um auch auf großen Flächen einen perfekten Grasschnitt zu erzielen. Sehr effektiv auch bei sehr hohem Gras. Der Kuppeldreieck Anschluss gewährl- eistet eine perfekte Bodenbearbeitung auf unebenem Boden. Die Schnitthöhe kann von 3 bis 15 cm einge- stellt werden. Besonders geeignet für Parks, Obst- gärten, Weinberge, Wiesen und Felder.