REATOM

Gruppo Irrorazione e Sanificazione



Caratteristiche tecniche

Telaio	Telaio in tubolari d'acciaio verniciato.
Attacco	Adattato al carrello posteriore di veicolo Rino.
Alimentazione	Tramite presa 230V, motore elettrico da 1,2 o 2,2 kW
Capacità	Serbatoio principale in polietilene da 200L
	Serbatoio lavamani in polietilene da 10L
Sprayer	6 sprayer laterali fissi.
Tubo	Avvolgitubo con 25m di tubo.
Regolazioni	Regolatore di pressione a distanza, dotato di guide posteriori per applicare gli accessori, in modo da poterne regolare la loro altezza.
Peso	60 kg

Gruppo conforme ai requisiti della norma CE 2009/127 per l'uso sostenibile dei fitofarmaci.

La sanificazione parte da un principio semplice: riportare gli ambienti contaminati ad uno stato conforme a tutte le norme igienico-sanitarie, attraverso opportuni interventi e procedure. Soprattutto eliminando completamente parassiti o altri agenti patogeni presenti. Le pompe che equipaggiano queste macchine permettono di utilizzare i principali prodotti destinati alla sanificazione e permettono di nebulizzare fino a 3-7 metri di altezza (a seconda della versione) senza altri accessori supplementari.