REATOM

Groupe de Pulvérisation et d'Assainissement



Caractéristiques techniques

Châssis	Cadre en tuyaux en acier peint
Attelage	Adapté au chariot arrière d'un véhicule Rino.
Alimentation	Via prise 230V, moteur électrique de 1,2 ou 2,2 kW
Capacité	Réservoir principal en polyéthylène 200L.
	Réservoir de lavage des mains en polyéthylène 10L.
Pulvérisateur	6 pulvérisateurs latéraux fixes.
Tube	Enrouleur de tuyau de 25 m.
Ajustements	Régulateur de pression à distance, equipé de guides postérieures pour appliquer les accessoires et pouvoir en régler la hauteur.
Poids	60 kg

L'assainissement part d'un principe simple : décontaminer les environnements pour qu'ils redeviennent conformes aux normes d'hygiène et de santé par l'élimination complète des agents pathogènes et des parasites. À ce sujet, nos machines sont équipées de pompes qui, sans l'ajout d'autres accessoires, vous permettront de nébuliser de 3 à 7 mètres de hauteur (en fonction de la version) les principaux produits destinés à l'assainissement.

Le groupe se conforme aux exigences de la norme CE 2009/127 pour l'utilisation durable des produits phytopharmaceutiques